

TAMPONS MANUELS EN ACIER

- Pour utilisations manuelles avec un marteau
- Fabriqués en acier de grande qualité
- Trempés par induction pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée
- Extrémité de frappe biseautée qui prévient l'effritement et les accidents en cours d'utilisation
- L'extrémité de marquage est durcie à 58-62 HRC et l'extrémité de frappe est durcie à 38-43 HRC pour empêcher le craquellement
- Le jeu de lettres contient 27 morceaux, de A à Z et perluète (&)
- Le jeu de chiffres contient 9 morceaux de 0 à 9, les chiffres 6 et 9 sont interchangeables



OUTILS
AURORA

No modèle	Dimension du caractère"	Type	Prix /Chacun
TLZ389	1/8	Numéroté	
TLZ392	1/8	Lettré	
TLZ390	3/16	Numéroté	
TLZ393	3/16	Lettré	
TLZ391	1/4	Numéroté	
TLZ394	1/4	Lettré	

ENSEMBLES DE TAMPONS MANUELS EN ACIER POUR UTILISATIONS MANUELLES AVEC UN MARTEAU



D'USAGE GÉNÉRAL EN ACIER

- Tampons standard de haute qualité pour usage général à bas prix
- Tiges texturées
- Surface biseautée



CATÉGORIE INDUSTRIELLE

- Pour une haute performance de marquage
- Tiges en acier revenu pour plus de durabilité et de sécurité
- Surface biseautée
- Tiges plus grosses que les tiges d'usage général



CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

- Tiges en acier revenu pour résister à un martelage fort et continu
- Tiges en acier revenu de qualité supérieure



À FACE ARRONDIE & À FAIBLE CONTRAINTE

- Caractères arrondis à faible contrainte sur la surface marquée
- Respecte les exigences gouvernementales pour le marquage à faible contrainte
- Surface de frappe bombée
- Tiges texturées
- Tiges plus grosses que les tiges de catégorie industrielle



À POINT & À FAIBLE CONTRAINTE

- Fabriqué de tiges de qualité professionnelle
- Dessin à point interrompu et bout du caractère à forme arrondie
- Empreinte permanente à faible contrainte sur le métal frappé
- Conforme aux spécifications d'Énergie Atomique des États-Unis
- Utilisations où la force du métal et/ou les risques de fracture sont importants
- Idéal pour utilisations dans les domaines de l'aéronautique, des missiles, en alimentation en huile et énergie nucléaire

No modèle	No fab	Grandeur"	Type	Dimensions carrés" x lo"	Poids lb	Prix /Chacun
D'USAGE GÉNÉRAL						

SF090	20150	3/32	Lettres	1/4 x 2-3/8	1,50	
SF091	20521	3/32	Chiffres	1/4 x 2-3/8	0,50	
SE234	20200	1/8	Lettres	1/4 x 2-3/8	1,50	
SE235	20541	1/8	Chiffres	1/4 x 2-3/8	0,50	
SE236	20250	3/16	Lettres	5/16 x 2-3/8	2,13	
SE237	20561	3/16	Chiffres	5/16 x 2-3/8	0,75	
SE238	20300	1/4	Lettres	3/8 x 2-5/8	3,00	
SE239	20581	1/4	Chiffres	3/8 x 2-5/8	1,13	
SAK459	20350	3/8	Lettres	1/2 x 2-3/4	6,00	
SAK460	20601	3/8	Chiffres	1/2 x 2-3/4	2,00	
SF092	20400	1/2	Lettres	5/8 x 3	10,00	
SF093	20621	1/2	Chiffres	5/8 x 3	3,25	

CATÉGORIE INDUSTRIELLE						
SF082	20801	3/32	Lettres	5/16 x 2-1/2	2,25	
SF083	21340	3/32	Chiffres	5/16 x 2-1/2	0,88	
SA932	20851	1/8	Lettres	5/16 x 2-1/2	2,30	
SA935	21360	1/8	Chiffres	5/16 x 2-1/2	0,88	
SA933	20951	3/16	Lettres	3/8 x 2-3/4	3,30	
SA936	21400	3/16	Chiffres	3/8 x 2-3/4	1,10	
SA934	21051	1/4	Lettres	7/16 x 3	5,00	
SA937	21440	1/4	Chiffres	7/16 x 3	1,80	
SF084	21201	1/2	Lettres	3/4 x 3-3/4	17,00	
SF085	21500	1/2	Chiffres	3/4 x 3-3/4	2,63	

À FACE ARRONDIE & À FAIBLE CONTRAINTE						
SF094	25750	3/32	Lettres	5/16 x 2-3/4	2,38	
SF095	26081	3/32	Chiffres	5/16 x 2-3/4	0,88	
SF096	25800	1/8	Lettres	3/8 x 2-3/4	3,25	
SF097	26101	1/8	Chiffres	3/8 x 2-3/4	1,25	
SF098	25850	3/16	Lettres	7/16 x 2-3/4	3,50	
SF099	26121	3/16	Chiffres	7/16 x 2-3/4	1,38	
SF100	25900	1/4	Lettres	1/2 x 3	6,00	
SF101	26141	1/4	Chiffres	1/2 x 3	2,25	
SF102	26000	1/2	Lettres	3/4 x 4	18,25	
SF103	26181	1/2	Chiffres	3/4 x 4	6,00	
SAS103	25950	3/8	Lettres	5/8 x 3 1/8	10,50	
SAS104	26161	3/8	Chiffres	5/8 x 3 1/8	3,50	

À POINT & À FAIBLE CONTRAINTE						
SAS093	26200	1/8	Lettres	3/8 x 2-3/4	3,25	
SAS094	26601	1/8	Chiffres	3/8 x 2-3/4	1,25	
SAS095	26250	3/16	Lettres	7/16 x 2-3/4	3,5	
SAS096	26621	3/16	Chiffres	7/16 x 2-3/4	1,38	
SAS097	26300	1/4	Lettres	1/2 x 3	6	
SAS098	26641	1/4	Chiffres	1/2 x 3	2,25	
SAS099	26350	3/8	Lettres	5/8 x 3-1/8	10,50	
SAS100	26661	3/8	Chiffres	5/8 x 3-1/8	3,50	
SAS101	26400	1/2	Lettres	3/4 x 4	18,25	
SAS102	26681	1/2	Chiffres	3/4 x 4	6	

Appelez-nous pour plus de renseignements!

CH. HANSON		Guide de sélection de tampons									
		Matériau à tamponner									
Catégorie du tampon	Fréquence d'utilisation	Bois	Cuir	Aluminium	Laiton	Tôle	Acier laminé à froid	Acier inoxydable	Eau/huile Acier trempé	Matériau thermisé jusqu'à 500°C	
Standard	Occasionnelle	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Industrielle	Modérée	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Professionnelle	quotidienne	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Rhino	À volume élevé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Non recommandé ☐ Bon ☐ Mieux ☐ Meilleur ☐