

BROSSES ROTATIVES À FILS NOUÉS


- Les nœuds de fils individuels de la brosse rotative assurent une flexibilité minimale et un brossage plus agressif
- Les fils noués offrent une flexibilité accrue de la brosse, des résultats plus uniformes, une sécurité maximale et une opération efficace à haute vitesse
- Les brosses dont le diamètre excède 6" doivent être installées sur une table stationnaire; une installation stationnaire ou portable peut être utilisée pour les diamètres de 6" ou moins

FILS NOUÉS STANDARDS

- Action agressive à impact élevé pour les usages lourds
- À utiliser avec les meuleuses droites, meuleuses d'établi, affûteuses sur socle ou meuleuses angulaires

POUR PASSE DE FOND

- Nœuds plus serrés, peut aller dans les endroits en retrait
- À utiliser avec les meuleuses droites ou angulaires



D'autres dimensions de brosses, de fils & d'arbres sont disponibles pour tous les types de brosses.

Différents matériaux sont aussi disponibles.

BROSSE ROTATIVE À FILS NOUÉS, POUR PASSE DE FOND


- Brosse étroite donnant accès aux endroits en retrait tels que les joints de soudure
- **Utilisations:** nettoyage de passes de fond de soudure



No modèle	Dia brosse"	Alésage central	Calibre fils"	Longueur des fils"	Largeur face"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER							
BX338	4 7/8	5/8"-11NC	0,02	1	3/16	12 000	
BX161	6 1/2	5/8"-11NC	0,02	1 1/4	3/16	12 000	
INOXYDABLE							
BX270	4 7/8	5/8"-11NC	0,02	1	3/16	12 000	
BX273	6 1/2	5/8"-11NC	0,02	1 1/4	3/16	12 000	

BROSSE ROTATIVE À FILS NOUÉS POUR PETITES MEULEUSES HAUTE VITESSE, POUR PASSE DE FOND

- Action agressive, régulière et efficace pour les outils électriques portatifs ou pneumatiques
- **Utilisations:** enlèvement de la couche d'oxyde sur les passes de soudure



No modèle	Dia brosse"	Alésage central	Couleur	Calibre fils"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER							
BX288	4	5/8"-11NC	Acier	0,02	7/8	20 000	
INOXYDABLE							
BX311	4	5/8"-11NC	Acier	0,02	7/8	20 000	

BROSSE ROTATIVE À FILS NOUÉS A/QUEUE 1/4", FILS NOUÉS STANDARDS

- Conçue pour usage haute vitesse
- **Utilisations:** maintenance et nettoyage de surfaces métalliques



No modèle	Dia brosse"	Calibre fils"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER					
BX193	3	0,014	5/8	25 000	
BX196	4	0,014	7/8	20 000	
INOXYDABLE					
BX195	3	0,014	5/8	25 000	
BX198	4	0,014	7/8	20 000	

BROSSE ROTATIVE À FILS NOUÉS, FILS NOUÉS STANDARDS

- **Utilisation:** enlèvement de bavure de caoutchouc, scorie, couche d'oxyde, rouille, contaminants de surface, nettoyage après soudure, meulage des congés, finition, ébavurage, décalaminage, nettoyage de pipeline et nettoyage général



No modèle	Dia brosse"	Alésage central	Calibre fils"	Longueur des fils"	Largeur face"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER							
BX125	4	3/8"	0,014	7/8	5/16	20 000	
BX137	6	5/8"-11NC	0,025	1 1/2	1/2	9000	
BX144	8	5/8"	0,025	1 11/16	5/8	8500	
INOXYDABLE							
BX202	4	3/8"	0,014	7/8	5/16	20 000	
BX272	6	5/8"-11NC	0,025	1 1/2	1/2	9000	

BROSSE ROTATIVE À FILS NOUÉS POUR PETITES MEULEUSES HAUTE VITESSE, FILS NOUÉS STANDARD

- Action agressive, régulière et efficace pour les outils électriques portatifs ou pneumatiques
- **Utilisations:** nettoyer les rainures, connexions en T, les cordons de soudure et la préparation de surfaces



No modèle	Dia brosse"	Alésage central	Couleur	Calibre fils"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER							
BX305	4	5/8"-11NC	Acier	0,02	7/8	20 000	
BX206	5	5/8"-11NC	Acier	0,02	1	12 000	
INOXYDABLE							
BX299	4	5/8"-11NC	Acier	0,02	7/8	20 000	
BX207	5	5/8"-11NC	Acier	0,02	1	12 000	

BROSSES ROTATIVES

- Face étroite pour les endroits confinés et difficiles à atteindre
- Brosse agressive à flexibilité faible et fort impact
- Parfaites pour les joints de dilatation et les soudures de remplissage
- Pour le nettoyage de soudures de passe de fond et de deuxième passe
- Personnalisation offerte



No modèle	Dia brosse"	Largeur de la face"	Dia des fils"	Dim d'arbre	Type de nœud	Nbre de nœuds	Tr/min	Prix /Chacun
ACIER								
TT265	4	3/16	0,020	5/8"-11	Passe de fond	32	20 000	
TT271	4-7/8	3/16	0,020	5/8"-11	Passe de fond	48	12 500	
TC019	5-7/8	3/16	0,020	5/8"-11	Passe de fond	48	12 500	
NU438	4	1/2	0,020	5/8"-11	Standard	20	20 000	
NU440	6	1/2	0,014	5/8"-11	Standard	28	9000	
NU442	8	5/8	0,014	5/8"-11	Standard	40	6000	
INOXYDABLE								
TT270	4	3/16	0,020	5/8"-11	Passe de fond	32	20 000	
TT272	4-7/8	3/16	0,020	5/8"-11	Passe de fond	48	12 500	
TT273	5-7/8	3/16	0,020	5/8"-11	Passe de fond	48	12 500	
NU439	4	1/2	0,020	5/8"-11	Standard	20	20 000	
NU441	6	1/2	0,014	5/8"-11	Standard	28	9000	
NU443	8	5/8	0,014	5/8"-11	Standard	40	6000	