

MICROMÈTRES NUMÉRIQUES ÉLECTRONIQUES

- Grand affichage à cristaux liquides qui facilite la lecture des nombres
- Surfaces de mesure avec bouts en carbure
- Conversion pouce/millimètre
- Rochet à bague
- Précision à 5 décimales
- Précision linéaire: +/- 0,003 mm (0,0001")
- Remise à zéro à n'importe quelle position
- Vis verrouillable pour retenir le mécanisme en position
- Bouton d'arrêt automatique
- Comprend: (1) clé de calibration, (2) piles de 1,5 V de type LR44 et (1) mallette d'entreposage en plastique avec intérieur en mousse



OUTILS
AURORA

No modèle	Gamme de mesure	Résolution	Prix /Chacun
IA388	0-1" (0-25 mm)	0,00005" (0,001 mm)	

JAUGE D'ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT

- Conçue pour mesurer l'épaisseur de revêtements en surface de façon non invasive
- Munie de l'option à zéro ou deux points d'étalonnage, d'une alarme haut/bas ajustable par l'utilisateur et d'une interface USB pour analyser les résultats plus en détail dans le logiciel compris
- Détecte automatiquement les substrats ferreux et non ferreux
- Affichage ACL en couleur facile à lire
- Rotation de l'écran à 360° pour permettre aux utilisateurs de visualiser les lectures mesurées de n'importe quel angle
- Jauge et sonde de construction durable
- Mode simple ou multipoint permettant à l'utilisateur de définir des tolérances et d'identifier rapidement si un revêtement réussit ou non
- DEL tricolores indiquant rapidement lorsque les mesures sont inférieures (rouge), supérieures (jaune) ou comprises (vert) dans les paramètres définis
- Mémoire interne enregistrant jusqu'à 500 groupes de données
- Visualisez les données enregistrées, les graphiques ou les mesures en temps réel avec le logiciel
- Indicateur de faiblesse de la pile et arrêt automatique
- Comprend: (1) jauge d'épaisseur de revêtement, (1) substrat ferreux, (1) substrat non-ferreux, (5) films de référence, (1) câble USB, (1) dragonne, (1) couvercle pour le capteur, (2) piles AA, (1) étui de transport rigide
- Type d'affichage: Numérique
- Gamme de mesure: 0 - 1250 µm (0,1 - 49,2 mils)
- Précision: 0 to 1250 µm (±3% +1 µm), 0 to 49,2 mils (±3% +0,04 mils)
- Résolution: 0 to 99,9 µm (0,1 µm), 100 to 1250 µm (1 µm), 0 to 4,99 mils (0,01 mils), 5,0 to 49,2 mils (0,1 mils)
- Modes de mesure: Simple et continu
- Certification: CE

REED



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC486	R7800	Jauge d'épaisseur de revêtement	
IC487	R7800-NIST	Jauge d'épaisseur de revêtement avec certificat ISO	

RÈGLE DE POCHE

- Unités impériales d'un côté et métriques de l'autre
- Tableau de conversion 1/64 à mm à l'arrière de la règle
- Pièce transversale très utile pour la mesure de la profondeur et de l'épaisseur
- Comprend une agrafe de poche
- Longueur: 6"
- Largeur: 1/2"
- Graduations: 1/64" (1 mm)
- Matériau: Acier



Mitutoyo

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HD513	950-300	Règle de poche	

PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUES EN ACIER INOXYDABLE

- Grand affichage ACL qui permet de lire facilement les chiffres
- Tête et corps en acier inoxydable trempé
- Réglage de précision pour des mesures exactes
- Vis de verrouillage pour maintenir la coulisse en place
- Précision linéaire: ±0,001"/0,03 mm
- Conversion pouce/millimètre
- Mise à zéro à n'importe quelle position
- Bouton MARCHE/ARRÊT
- Comprend deux piles de 1,5 V et une mallette d'entreposage de luxe avec intérieur en mousse



OUTILS
AURORA

No modèle	Dim.	Gamme de mesure	Profondeur approximative de la mâchoire	Prix /Chacun
TGZ370	6	0-6" (152 mm)	1 9/16" (40 mm) extérieur, 13/16" (21 mm) intérieur	
TJZ861	8	0-8" (200 mm)	1 13/16" (46 mm) extérieur, 1" (26 mm) intérieur	
THZ769	12	0-12" (300 mm)	2 3/8" (60 mm) extérieur, 1" (26 mm) intérieur	

PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUES DE 6"

- Grande affichage ACL qui permet de lire facilement les chiffres
- Réglage de précision pour des mesures exactes
- Tête en plastique ABS et corps en acier inoxydable
- Vis de verrouillage pour maintenir la coulisse en place
- Profondeur approximative de la mâchoire: 1 9/16" (40 mm) extérieur, 13/16" (21 mm) intérieur
- Conversion pouce/millimètre
- Mise à zéro à n'importe quelle position
- Arrêt automatique
- Comprend deux piles de 3,0 V, type CR2032 et une mallette d'entreposage de luxe avec intérieur en mousse



OUTILS
AURORA

No modèle	Gamme de mesure	Résolution	Prix /Chacun
TLV181	0-6" (0-152 mm)	0,001" (0,03 mm)	

PIEDS À COULISSE ABS DIGIMATIC

- Afficheur ACL numérique avec unités métriques ou impériales pour plus de polyvalence lors de la mesure
- Capteur à induction électromagnétique « Advanced onsite sensor » (AOS) offrant une résistance à la saleté, à l'huile et à l'eau
- Mesures intérieures, extérieures, profondeur et valeurs de pas pour une plus grande polyvalence
- Comprend un étui de protection et une pile à l'oxyde d'argent SR44



Mitutoyo

No modèle	No fab	Gamme de mesure	Résolution	Précision +/-	Prix /Chacun
HM704	500-196-30	0"-6" (0 mm-152 mm)	0,0005" (0,01 mm)	0,001" (0,0254 mm)	